

DILUENTE URELAC ST

CONSIDERAÇÕES

Diluyente à base de solventes próprios para a diluição de poliuretanos.

PROPRIEDADES

Produto para diluir poliuretanos, formulado com uma mistura de solventes com velocidades de evaporação diferentes, estudado para promover uma boa lacagem e reduzir a secagem inicial da película, sem alteração do tempo de secagem final.

CARACTERÍSTICAS

Densidade	0,840 – 0,910 gr/cm ³
Ponto de inflamação	15° C
Ponto de ebulição	P _{inicial} = 113° C

FORNECIMENTO

¾ litro / 5 litros / 25 litros / 200 litros / 1000 litros

ARMAZENAGEM

Armazenar a uma temperatura inferior a 45° C em lugar seco, bem ventilado e afastado de calor e da luz solar directa.

CONSELHOS DE SEGURANÇA

Manter fora do alcance das crianças. Não comer, beber ou fumar na zona de aplicação. Não utilizar ferramentas que possam provocar faíscas. Desligar os telemóveis. Para evitar derrames e acumulação de vapores inflamáveis, os recipientes que forem abertos devem ser cuidadosamente fechados após utilização e mantidos na posição vertical. Evitar a incidência directa de radiação solar. Evitar condições de humidade extremas.

EDIÇÃO de 27 de Janeiro de 2016