

LAQUALAV

CONSIDERAÇÕES	É uma tinta à base de uma resina de emulsão aquosa da mais recente tecnologia, para paredes de interior. Permite uma limpeza mais fácil da pintura, comparativamente às tintas tradicionais.
PROPRIEDADES	Facilidade de limpeza e remoção de nódoas. Grande resistência ao alcalis e ao amarelecimento. Possui um bom poder de cobertura, é de fácil aplicação e de secagem rápida.
CARACTERÍSTICAS	
COV (Comp. Orgânicos Voláteis)	Valor limite (Cat. A/a): 30 g/L (2010) Este produto contém no máximo 9 g/L COV. Este valor refere-se ao produto sem diluição com água.
Densidade	1,350 (+/- 0,050) gr/cm ³
Viscosidade	87 (+/- 5) K.U. a 20° C
Aspecto da película seca	Mate.
Cor	Várias, conforme catálogo.
Tempos de secagem	Superficial: 30 minutos. Para repintura: 4 a 6 horas.
Rendimento teórico	10 a 14 m ² /l
APLICAÇÃO	
Preparação do suporte	A superfície deve estar bem seca, liberta de areias mal aderentes, isenta de sujidades e gorduras.
Pintura	Aplicar como 1ª demão o Isolante Lacril diluído entre 5% a 10% com água. Em rebocos muito absorventes ou alcalinos, deve utilizar na primeira demão o Isolante Lacolite diluído a 15% com Diluente S1401. Aplicar duas ou três demãos de Laqualav.
Repintura	Em repinturas convém tirar primeiro toda a tinta mal aderente. Aplicar a 1ª demão diluída com cerca de 15% de água. Aplicar de seguida 2 demãos de Laqualav, tal qual é fornecida.
Processos de aplicação	Rolo e trincha.
Diluição	Diluir a primeira demão com 10 % de água e as restantes até 5 %.
Diluyente de limpeza do equipamento	Água.
Intervalo entre demãos	4 a 6 horas
Limpeza da tinta	Até 28 dias após a aplicação, não se deverá proceder à limpeza da película. Ao fim deste período, pode-se limpar a Laqualav com uma esponja macia ou um pano húmido sem pêlos. Usar uma solução aquosa com um detergente neutro, e em seguida remover os resíduos da limpeza apenas com água.
FORNECIMENTO	1 litro / 5 litros / 15 litros
ARMAZENAGEM	Armazenar a uma temperatura inferior a 45° C em lugar seco, bem ventilado e afastado de calor e da luz solar directa.
CONSELHOS DE SEGURANÇA	Manter fora do alcance das crianças. Para evitar derrames, os recipientes devem ser cuidadosamente fechados e mantidos na posição vertical.

NOTA: Relativamente ao valor de COV, não nos responsabilizamos por produtos obtidos com misturas diferentes do que se recomenda acima. Alertamos para a responsabilidade de todo o agente ao longo da cadeia de fornecimento, devendo cumprir o disposto no Decreto-Lei DL 181/2006 de 6 de Setembro.

EDIÇÃO de 22 de Novembro de 2016