

DILUENTE URELAC

CONSIDERAÇÕES

Diluyente à base de solventes próprios para a diluição de poliuretanos.

PROPRIEDADES

Produto desenvolvido para diluir poliuretanos, obtido pela mistura de solventes com velocidades de evaporação diferentes, estudados para promover uma boa lacagem.

CARACTERÍSTICAS

Densidade	0,840 – 0,900 gr/cm ³
Ponto de inflamação	7° C
Ponto de ebulição	P _{inicial} = 101° C

FORNECIMENTO

¾ litro / 5 litros / 25 litros / 200 litros / 1000 litros

ARMAZENAGEM

Armazenar a uma temperatura inferior a 45° C em lugar seco, bem ventilado e afastado de calor e da luz solar directa.

CONSELHOS DE SEGURANÇA

Manter fora do alcance das crianças. Não comer, beber ou fumar na zona de aplicação. Não utilizar ferramentas que possam provocar faíscas. Desligar os telemóveis. Para evitar derrames e acumulação de vapores inflamáveis, os recipientes que forem abertos devem ser cuidadosamente fechados após utilização e mantidos na posição vertical. Evitar a incidência directa de radiação solar. Evitar condições de humidade extremas.

EDIÇÃO de 27 de Janeiro de 2016